

Technische Daten	Technical data	Lautsprecherleitung
------------------	----------------	---------------------

Bestellnummer	Part No.	CLS 225-651
---------------	----------	-------------

Mechanische Daten
Mechanical data

Leiterquerschnitt	Conductor area	2,5 mm ²
Leiteraufbau	Composition of conductor	651 x 0,07 mm Cu blank / bare copper
Leiterisolation	Conductor isolation	PVC
Adernanordnung	Composition of cores	2 Adern / 2 cores
Paarschirm / Schirm	Pair screen / screen	kein Schirm / no screen
Gesamtmantel	Overall jacket	PVC black
Gesamtdurchmesser	Overall diameter	7,8 ± 0,2 mm
Gewicht	Weight	96 g / m
Betriebstemperatur bewegt	Working temperatur mobile	(-5 °C) - (+70 °C)
unbewegt	fixed	(-20 °C) - (+70 °C)
min. Biegeradius bewegt	min. Bending radius mobile	10 x Gesamtdurchmesser / overall diameter = ~ 80 mm
unbewegt	fixed	5 x Gesamtdurchmesser / overall diameter = ~ 40 mm
Brandlast	thermal load	

Elektrische Daten
Electrical data

Leiterwiderstand	Conductor resistance	8 Ω / km
Kapazität (Leiter/Leiter)	Capacity (cond./cond.)	
Kapazität (Leiter/Schirm)	Capacity (cond./screen)	
Prüfspannung	Test voltage	2000 V eff.