

Technische Daten Technical Data



POWERCON

Rev.: 13072022

CFCA_S 25

Produkt	Item
---------	------

Ausführung:	Use case:
Artikel #:	Part #:
Kabellänge:	Length:
Norm (Konfektion):	Norm (ready made):

Anschluss A	Connector A
-------------	-------------

Stecker-Ausführung:	Connector version:
Norm Stecker:	Connector norm:
Unter Last steckbar:	Breaking capacity (CBC):

Anschluss B	Connector B
-------------	-------------

Stecker-Ausführung:	Connector version:
Norm Stecker:	Connector norm:
Unter Last steckbar:	Breaking capacity (CBC):

Kabel / Konfektion	Cable / Ready Made
--------------------	--------------------

Kabeltyp:	Cable typ:
Einsatzort:	Place of use:
Schutzart (IP):	Protection class (IP):
Nennstrom (A):	Rated current (A):
Nennspannung (V~):	Nominal voltage (V~):
Betriebsspannung (V~):	Operating voltage (V~):
Leiterquerschnitt:	Conductor area:
Leiteraufbau:	Composition of core:
Ader Isolation:	Conductor isolation:
Mantel Material:	Overall jacket:
Mantel Farbe:	Jacket color:
Schutzleiter:	Protective conductor:
Schirm:	Screen:
Biegeradius, flexible Installation:	Bending radius mobile:
Biegeradius, fixierte Installation:	Bending radius fixed:
Betriebstemperatur (°C):	Working temperatur (°C):
Lagertemperatur (°C):	Storage temperatur (°C):
Flammwidrig (Kabel):	Flame retardant (cable):
Raucharm (Kabel):	Low smoke (cable):
Halogenfrei (Kabel):	Halogen free (cable):
Ölbeständig (Kabel):	Oil resistant (cable):
Silikonfrei (Kabel):	Silicone free (cable):

COMPLIANCE

REACH (EU):
RoHS:
U.S.-EPA:
WEEE (D):
CE:
UKCA:
CP65:
UL (c,us):
RU (c,us):

Netzkabel / Powercord
14957, 14958
5m, 10m
VDE
Neutrik® NAC 3 FCA-1-D
Female- Kabel Steckverbinder / Connector
IEC 61984, UL 94 V-0, VDE, SEV
Nur zusammen mit Einbauversionen NAC3MPXXA und NAC3MPXXA-WOT. Only in combination with chassis connector NAC3MPXXA and NAC3MPXXA-WOT.
Schuko® Stecker CEE7/7 Typ: 54200 / Art 810005
Male- Kabel Steckverbinder / Connector
CB-Zertifikat 60884 / DIN 49441-AR1
JA / YES

H07RN-F3G2.5 TITANEX®
Indoor
IP20
16A
250V~
250V~
3 x 2,5 mm ²
feindrähtig / stranded
vernetztes Elastomer / cross-linked elastomer
spezial Elastomer (Gummi) / special elastomer (rubber)
schwarz / black
JA / YES
NEIN / NO
6 x Kabeldurchmesser/ cable diameter
3 x Kabeldurchmesser/ cable diameter
-25 bis 55°C
-10 bis 45°C
IEC/EN 60332-1-2
k.A.
k.A.
IEC/EN 60332-1-2
JA / YES

JA / YES	(https://www.cordial-cables.com/de/services)
JA / YES	(https://www.cordial-cables.com/de/services)
JA / YES	(https://www.cordial-cables.com/de/services)
JA / YES	(https://www.cordial-cables.com/de/services)
JA / YES	(https://www.cordial-cables.com/de/services)
JA / YES	(https://www.cordial-cables.com/de/services)
NEIN / NO	
NEIN / NO	
NEIN / NO	