

# Technische Daten Technical Data



## POWERCON

Rev.: 13072022

### CFCA\_S-TRUE 1-PVC

| Produkt | Item |
|---------|------|
|---------|------|

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Ausführung:        | Use case:          |
| Artikel #:         | Part #:            |
| Kabellänge:        | Length:            |
| Norm (Konfektion): | Norm (ready made): |

| Anschluss A | Connector A |
|-------------|-------------|
|-------------|-------------|

|                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| Stecker-Ausführung:  | Connector version:       |
| Norm Stecker:        | Connector norm:          |
| Unter Last steckbar: | Breaking capacity (CBC): |

| Anschluss B | Connector B |
|-------------|-------------|
|-------------|-------------|

|                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| Stecker-Ausführung:  | Connector version:       |
| Norm Stecker:        | Connector norm:          |
| Unter Last steckbar: | Breaking capacity (CBC): |

| Kabel / Konfektion | Cable / Ready Made |
|--------------------|--------------------|
|--------------------|--------------------|

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Kabeltyp:                           | Cable typ:               |
| Einsatzort:                         | Place of use:            |
| Schutzart (IP):                     | Protection class (IP):   |
| Nennstrom (A):                      | Rated current (A):       |
| Nennspannung (V~):                  | Nominal voltage (V~):    |
| Betriebsspannung (V~):              | Operating voltage (V~):  |
| Leiterquerschnitt:                  | Conductor area:          |
| Leiteraufbau:                       | Composition of core:     |
| Ader Isolation:                     | Conductor isolation:     |
| Mantel Material:                    | Overall jacket:          |
| Mantel Farbe:                       | Jacket color:            |
| Schutzleiter:                       | Protective conductor:    |
| Schirm:                             | Screen:                  |
| Biegeradius, flexible Installation: | Bending radius mobile:   |
| Biegeradius, fixierte Installation: | Bending radius fixed:    |
| Betriebstemperatur (°C):            | Working temperatur (°C): |
| Lagertemperatur (°C):               | Storage temperatur (°C): |
| Flammwidrig (Kabel):                | Flame retardant (cable): |
| Raucharm (Kabel):                   | Low smoke (cable):       |
| Halogenfrei (Kabel):                | Halogen free (cable):    |
| Ölbeständig (Kabel):                | Oil resistant (cable):   |
| Silikonfrei (Kabel):                | Silicone free (cable):   |

| COMPLIANCE |
|------------|
|------------|

|             |           |
|-------------|-----------|
| REACH (EU): | JA / YES  |
| RoHS:       | JA / YES  |
| U.S.-EPA:   | JA / YES  |
| WEEE (D):   | JA / YES  |
| CE:         | JA / YES  |
| UKCA:       | JA / YES  |
| CP65:       | NEIN / NO |
| UL (c,us):  | NEIN / NO |
| RU (c,us):  | NEIN / NO |

|                            |
|----------------------------|
| Netzkabel / Powercord      |
| 13545, 13546, 13547, 13553 |
| 1.5m, 3m, 5m, 10m          |
| VDE                        |

|  |
|--|
| Neutrik® NAC 3 FX-W-TOP-D                |
| Female- Steckvorrichtung / CBC Connector |
| IEC 60320, UL50E, UL498, VDE, ENEC       |

|  |
|--|
| JA / YES   |
| Schuko® Stecker CEE7/7Typ: V302 Rubber / 91 3157 |
| Male- Steckvorrichtung / CBC Connector           |
| CSN IEC 60884, CSN 33 2000-5-523, CSN 347410-5   |

|          |
|----------|
| JA / YES |
|----------|

|                         |
|-------------------------|
| H05RR-F3G1,5            |
| Indoor                  |
| IP44                    |
| 16A                     |
| 250V~                   |
| 250V~                   |
| 3 x 1,5 mm <sup>2</sup> |
| feindrähtig / stranded  |
| k.A.                    |
| Gummi / Rubber          |
| schwarz / black         |
| JA / YES                |
| NEIN / NO               |
| k.A.                    |
| k.A.                    |
| -25 bis 55°C            |
| -10 bis 45°C            |

|      |
|------|
| k.A. |
| k.A. |
| k.A. |
| k.A. |
| k.A. |

|           |   |
|-----------|---|
| JA / YES  | ( <a href="https://www.cordial-cables.com/de/services">https://www.cordial-cables.com/de/services</a> ) |
| JA / YES  | ( <a href="https://www.cordial-cables.com/de/services">https://www.cordial-cables.com/de/services</a> ) |
| JA / YES  | ( <a href="https://www.cordial-cables.com/de/services">https://www.cordial-cables.com/de/services</a> ) |
| JA / YES  | ( <a href="https://www.cordial-cables.com/de/services">https://www.cordial-cables.com/de/services</a> ) |
| JA / YES  | ( <a href="https://www.cordial-cables.com/de/services">https://www.cordial-cables.com/de/services</a> ) |
| NEIN / NO |   |
| NEIN / NO |   |
| NEIN / NO |   |